

4.10

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO CON TENUTA A BADERNA A VIA DIRITTA E A SQUADRA

VALVOIND Srl Via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (Bergamo) Tel. 035.681919-Fax. 035.684461


Valvoind

valvole industriali

VA 201**VALVOLA A FLUSSO AVVIATO - TENUTA A BADERNA in GG 25 - FLANGIATA PN 16**

A VIA DIRITTA





VIE A SQUADRA

Impiego : acqua-vapore-olio
Corpo : ghisa GG25 (EN-GJL-250)
Tenuta : a baderna grafitata
sedi tenuta : acciaio inox
Albero : AISI 321(X20 Cr13)
Guarnizioni : Esente amianto
Attacchi : flangiati UNI PN 16

CODICI	CORPO	DESCRIZIONE
VALVOLA A VIA DIRITTA		
VA201..	GG25	di intercettazione PN 16
VA202..		con tenuta morbida PN 16
VA203..		di regolazione PN 16

VALVOLA CON VIE A SQUADRA		
VA205..	GG25	di intercettazione PN 16
VA206..	GG40.3	di intercettazione PN 16

codice	DN	L	H	D	R	Kg
VA ... 04	15	130	188	95	90	3
VA ... 05	20	150	188	105	95	4
VA ... 06	25	160	196	115	100	5
VA ... 07	32	180	207	140	105	7
VA ... 08	40	200	254	150	115	10
VA ... 09	50	230	266	165	125	12
VA ... 10	65	290	300	185	145	17
VA ... 11	80	310	336	200	155	23
VA ... 12	100	350	377	220	145	33
VA ... 13	125	400	430	250	200	47
VA ... 14	150	480	474	285	225	63
VA ... 15	200	600	607	340	275	114
VA ... 16	250	730	670	405	325	175
VA ... 17	300	850	750	460	375	220

VA 210**VALVOLA A FLUSSO AVVIATO - TENUTA A BADERNA IN ACCIAIO - FLANGIATA PN 40**

Impiego : acqua-vapore-olio
Tenuta : a baderna grafitata
Albero e sedi : AISI 321(X20 Cr13)
Guarnizioni : Esente amianto
Attacchi : flangiati UNI PN 40

CODICI	CORPO	DESCRIZIONE
VALVOLA A VIA DIRITTA		
VA210..	Acciaio	di intercettazione PN 40
VA213..	fuso	di regolazione PN 40

VA250..	AISI 316	di intercettazione PN 40
---------	----------	--------------------------

VALVOLA CON VIA A SQUADRA		
VA215..	Acciaio	di intercettazione PN 40

codice	DN	L	H	D	R	Kg
VA ... 04	15	130	198	95	90	4
VA ... 05	20	150	198	105	95	4
VA ... 06	25	160	198	115	100	5
VA ... 07	32	180	273	140	105	11
VA ... 08	40	200	292	150	115	12
VA ... 09	50	230	295	165	125	18
VA ... 10	65	290	345	185	145	30
VA ... 11	80	310	395	200	155	36
VA ... 12	100	350	445	235	145	51
VA ... 13	125	400	500	270	200	63
VA ... 14	150	480	575	300	225	86
VA ... 15	200	600	680	375	275	175
VA ... 16	250	730	740	450	325	250
VA ... 17	300	850	780	515	375	320

VA 221**VALVOLA A FLUSSO AVVIATO - TENUTA A BADERNA FLANGIATA PN 100**

VALVOLA PN 100

Impiego : acqua-vapore-olio
Corpo : in acciaio fuso
Tenuta : a baderna grafitata
Albero e sedi : AISI 321(X20 Cr13)
Guarnizioni : Esente amianto
Attacchi : flangiati UNI PN 100

PRESSIONI DI ESERCIZIO								
DN	80	100	125	150	200	250	300	400
BAR	64	44	30	21	14	9	6	3

codice	DN	L	H	D	Kg
VA22104	15	210	275	105	10
VA22105	20	220	300	130	14
VA22106	25	230	315	140	16
VA22107	32	250	345	155	20
VA22108	40	260	385	170	25
VA22109	50	300	405	195	42
VA22110	65	340	435	220	60
VA22111	80	380	450	230	75
VA22112	100	430	495	265	105
VA22113	125	500	560	315	155
VA22114	150	550	645	355	225
VA22115	200	650	725	430	360
VA22116	250	850	805	505	480
VA22117	300				730